KOZ X

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL		KOZ X 130	KOZ X 150	KOZ X 180	KOZ X 200	KOZ X 250	KOZ X 300	KOZ X 400	KOZ X 500	KOZ X 600	KOZ X 700	KOZ X 800	KOZ X 1000
	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000,000
Capacity	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
A	mm	820	950	950	950	1250	1400	1400	1650	1650	1750	1750	1950
B	mm	2000	2100	2100	2200	2300	2850	3250	3550	4000	4000	4250	4500
C	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2750	2750	3000
D	mm	530	500	500	500	500	730	730	730	730	750	750	800
E	mm	1260	1300	1400	1400	1600	1900	1900	1950	1950	2400	2400	2550
Ø (Flue Diameter)	mm	300	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ø Flow-Return	inch	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ø Expansion Outlet	inch	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ø Fill-Empty	inch	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Weight	kg	750	1150	1300	1450	1716	2850	3450	4150	4610	5100	5500	6000
Water Volume	l	275	470	520	585	1050	1350	1700	2500	3380	4260	4670	6000
Operation Pressure	bar	3					5						
Test Pressure	bar	4,3					7,15						
Temperature Control Limit	°C	45-85											
Max. Operation Temp.	°C	90											
Fan Power	W	240	550	550	550	550	550	550	550	2x550	2x550	2x550	2x550
Operation Power and Frequency	V/Hz	230/50	380/50										
Operation Amper	A	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	24	24